

Bilancia di precisione LAB-V da 8 a 50kg



STRUCTURE

- Acciaio epossidico
- Acciaio laccato
- Piatto rimovibile in acciaio inox




PROTEZIONE

- Impermeabilità IP44
- Protezione da sovraccarico

MODO DI UTILIZZO

- Dalle +13° alle +25°C
- Umidità < 60%



ALIMENTAZIONE

- Input : 220V, 50Hz
- Output : 7,5V-600mA



Sensore ceramico

DIMENSIONI

- Lunghezza Piano : 233 mm
- Lunghezza totale : 340 mm
- Altezza totale : 385 mm

DIMENSIONI

- Lunghezza Piano : 385 mm
- Lunghezza totale: 335 mm
- Altezza totale : 135 mm

DISPLAY

- Altezza : 18,2 mm
- LCD retroilluminato

FUNZIONI

- Pesatura, taratura
- Contapezzi per campionamento
- Determinazione delle pesate in percentuale
- Funzione controlla +/-
- Unità : g, %, PCS, O₂, Ct, Dwt
- Uscita RS232

	Portata (g)	Precisione (g)	vassoio (mm)	Certificazione
A128874	8kg	0,1g	Ø 115	Calibrazione locale
A169804				Cofrac - Accredia
A128878	15kg	0,1g	390 x 310	Calibrazione locale
A169781				Cofrac - Accredia
A128875	30kg	0,2g		Calibrazione locale
A169806				Cofrac - Accredia
A128880	50kg	0,5g		Calibrazione locale
A169799				Cofrac - Accredia



Tél : 02 66 01 08 26
Fax : 02 66 01 16 16
Mail : info@manutan.it
www.manutan.it