



Multifunktions Ladentischwaage S300 von 30 bis 60kg

STRUKTUR

- Epoxy Stahl
- Edelstahl
- (l) 300 x (P) 400 mm



SCHUTZ


- Aserdichtheit IP54
- Überlastung der Wägezelle

ARBEITSTEMPERATUR

- Von +10° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 60%

NETZEIL

- Ablösbar
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA



AKKUBETRIEB

- Wiederaufladbare 6V5.0Ah
- Autonomie 40h

GESAMTABMESSUNGENN

- Gesamtbreite : 300 mm
- Gesamtlänge : 400 mm
- Gesamthöhe : 90 mm

NETTOGEWICHT

- 5.2kg

Wandhalterung



ANZEIGE

- Höhe : 25 mm
- LCD anzeige hinterleuchtet

FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren
- 20 wiegespeicherplätze
- Zählen durch stichproben
- 99 zählspeicherplätze
- Totalisierung von wiegen und münzen gezählt
- RS232 Ausgang

	Wiegeleistung (kg)	Präzision (g)	Zertifizierung
A019372	30kg	5g	Lokale Anpassung
A169754			Cofrac (DAkks)
A019373	60kg	10g	Lokale Anpassung
A169753			Cofrac (DAkks)



Tel : 0800 626 88 26

Fax : 0800 626 88 27

E-Mail : info@manutan.de

www.manutan.de