

Bilancia da banco multifunzione S300 da 30 a 60kg



STRUTTURA

- Acciaio epossidico
- Piatto rimovibile in acciaio inox (L) 300 x (P) 400 mm



PROTEZIONE


- Impermeabilità IP54
- Protezione da sovraccarico

MODO DI UTILIZZO

- Dalle +10° alle +40°C
- Umidità < 60%

ALIMENTAZIONE

- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA



BATTERIA

- Batteria Ricaricabile 6V5.0Ah
- Autonomia 40h

DIMENSIONI

- Lunghezza Piano: 300 mm
- Lunghezza totale : 400 mm
- Altezza totale : 90 mm

PESO NETTO

- 5.2kg

fissaggio murale



DISPLAY

- Altezza : 25 mm
- LCD retroilluminato

FUNZIONI

- Pesatura, taratura
- 20 memórias de tara
- Contapezzi per campionamento
- 99 memórias de contagem
- Totalizzazione dei pesati e dei pezzi contato
- Uscita RS232

	Portata (kg)	Precisione (g)	Certificazione
A019372	30kg	5g	Calibrazione locale
A169754			Cofrac - Accredia
A019373	60kg	10g	Calibrazione locale
A169753			Cofrac - Accredia



Tél : 02 66 01 08 26

Fax : 02 66 01 16 16

Mail : info@manutan.it

www.manutan.it