



# Multifunktionale waagen S601 - 150kg

## STRUKTUR

- Epoxy Stahl
- Edelstahl AISI 304



## SCHUTZ

- Aserdichtheit IP56
- Überlastung der Wägezelle

## ARBEITSTEMPERATUR

- Von +5° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 60%

## ALIMENTAZIONE


- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

## AKKUBETRIEB

- Wiederaufladbare 6V5.0Ah
- Batteriezeit 40-70h

## WÄGEPLATTE

- (B) 400 x (T) 500 x (H) 90mm
- (B) 500 x (T) 600 x (H) 110mm
- (B) 600 x (T) 800 x (H) 170mm



## ANZEIGE

- Höhe : 25 mm
- LCD-Anzeige hinterleuchtet



## FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren,genaueszählen
- Summierfunktion
- 20 memoiren von tara
- Zählen durch stichproben (1,2,5,10...pcs)
- 99 Artikelspeicherplätze für Referenzgewicht
- RS232



Thermodrucker



Tel : 0800 626 88 26  
 Fax : 0800 626 88 27  
 E-Mail : info@manutan.de  
[www.manutan.de](http://www.manutan.de)

	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (g)	Wägeplatte (mm)	Zertifizierung
A016147	150kg	20g	500 x 400	Lokale Anpassung
A169679				DAkks (Cofrac)
A016148	150kg	20g	600 x 500	Lokale Anpassung
A169780				DAkks (Cofrac)
A016149	150kg	50g	800 x 600	Lokale Anpassung
A169788				DAkks (Cofrac)