



Multifunctioneel kolomweegschaal **S601** - 150kg

STRUCTUUR

- Epoxy staal
- Roestvrijstalen blad AISI 304

BESCHERMING

- Waterdichtheid IP56
- Overbelastingsbeveiliging

GEBRUIKSOMGEVING

- Van +5° tot +40°C
- Luchtvochtigheid < 60%

ADAPTER



- Afneembaar
- 100-240V, 50/60Hz
12V 800mA

BATTERIJ

- Oplaadbare
6V5.0Ah
- Autonomie 40-70h

DIENBLAD

- (B) 400 x (D) 500 x (H) 90mm
- (B) 500 x (D) 600 x (H) 110mm
- (B) 600 x (D) 800 x (H) 170mm



DISPLAY

- Hoogte : 25 mm
- LCD - display achtergrondverlichting



FUNCTIES

- Wegen, tarreren, nauwkeurig tellen
- Totalisatie
- 20 geheugenplaatsen voor gewicht
- Tellen door Bemonstering (1,2,5,10...pcs)
- 99 geheugenplaatsen voor het referentiegewicht
- RS232

Thermische printer



Telefoon : 030 229 61 11

Mail : bestel@manutan.nl

www.manutan.nl

	Weegbereik (kg)	Afreesbarrheid (g)	Weegplateau (mm)	Certificering
A016147	150kg	20g	500 x 400	Geen
A169679				RvA (Cofrac)
A016148	150kg	20g	600 x 500	Geen
A169780				RvA (Cofrac)
A016149	150kg	50g	800 x 600	Geen
A169788				RvA (Cofrac)