

# Bilancia multifunzione S601 - 150kg



## STRUTTURE

- Acciaio epossidico
- Piatto in inox AISI 304

## PROTEZIONE

- Impermeabilità IP56
- Protezione da sovraccarico

## MODO DI UTILIZZO

- Dalle +5° alle +40°C
- Umidità < 60%

## ALIMENTAZIONE

- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

## BATTERIA

- Batteria Ricaricabile 6V5.0Ah
- Autonomia 40-70h

## VASSOIO

- (L) 400 x (P) 500 x (A) 90mm
- (L) 500 x (P) 600 x (A) 110mm
- (L) 600 x (P) 800 x (A) 170mm




Tél : 02 66 01 08 26

Fax : 02 66 01 16 16

Mail : info@manutan.it

**www.manutan.it**



Stampante termica



## DISPLAY

- Altezza : 25 mm
- Grandi display retroilluminati LCD

## FUNZIONI

- Pesatura, taratura, conteggio preciso
- Totalizzazione
- 20 memórias de tara
- Contapezzi per campionamento (1,2,5,10...pcs)
- 99 pesi di riferimento memorizzati
- RS232



	Portata (kg)	Precisione (g)	Piatto di pesata (mm)	Certificazione
A016147	150kg	20g	500 x 400	Calibrazione locale
A169679				Accredia (Cofrac)
A016148	150kg	20g	600 x 500	Calibrazione locale
A169780				Accredia (Cofrac)
A016149	150kg	50g	800 x 600	Calibrazione locale
A169788				Accredia (Cofrac)