

Multifunktionale waagen S601 - 30kg



STRUKTUR

- Epoxy Stahl
- Edelstahl AISI 304

SCHUTZ

- Asserdichtheit IP56
- Überlastung der Wägezelle (4)

ARBEITSTEMPERATUR

- Von +5° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 60%

ALIMENTAZIONE


- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
12V 800mA

AKKUBETRIEB

- Wiederaufladbare
6V5.0Ah
- Batteriezeit 40-70h

TABLETT

- (B) 350 x (T) 450 x (H) 1..mm



ANZEIGE

- Höhe : 18 mm
- LCD-Anzeige hinterleuchtet



FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren, genaueszählen
- Totalisierung
- 20 wiegespeicherplätze
- Zählen durch stichproben (1,2,5,10...pcs)
- 99 speicher für referenzgewichte
- RS232

Thermodrucker



Tel : 0800 626 88 26
Fax : 0800 626 88 27
E-Mail : info@manutan.de
www.manutan.de

	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (g)	Wägeplatte (mm)	Zertifizierung
A019363	30kg	5g	450 x 350	Lokale Anpassung
A169742				Cofrac (DAkks)