

# Balance mult-fonctions S601 - 30kg



## STRUCTURE

- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

## PROTECTION

- Etanchéité IP56
- 4 Butées de surcharge

## UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 60%

## ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

## BATTERIE


- Rechargeable
- 6V5.0Ah
- Autonomie 40-70h

## PLATEAUX

- (L) 350 x (P) 450 x (H) 1..mm



Imprimante thermique



## AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

## FONCTIONS

- Pesage, tarage, comptage précis
- Totalisation des pesées et pièces
- 20 mémoires de tare
- Comptage par échantillonnage (1,2,5,10...pcs)
- 99 mémoires de poids de références
- RS232



Tél : 01 34 53 35 35  
Fax : 01 39 85 31 32  
Mail : info@manutan.fr  
[www.manutan.fr](http://www.manutan.fr)

	Portée (kg)	Précision (g)	Plateau (mm)	Certification
A019363	30kg	5g	450 x 350	Ajustage local
A169742				Cofrac

Cofrac : 10 jours / Ajustage local et Contrôle Qualité : 3 jours