

Multifunktionale waagen S601 - 300kg



STRUKTUR

- Epoxy Stahl
- Edelstahl AISI 304

SCHUTZ

- Aserdichtheit IP56
- Überlastung der Wägezelle

ARBEITSTEMPERATUR

- Von +5° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 60%

ALIMENTAZIONE


- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

AKKUBETRIEB

- Wiederaufladbare 6V5.0Ah
- Batteriezeit 40-70h

WÄGEPLATTE

- (B) 500 x (T) 600 x (H) 110mm
- (B) 600 x (T) 800 x (H) 170mm



ANZEIGE

- Höhe : 25 mm
- LCD-Anzeige hinterleuchtet

FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren,genaueszählen
- Summierfunktion
- 20 memoiren von tara
- Zählen durch stichproben (1,2,5,10...pcs)
- 99 Artikelspeicherplätze für Referenzgewicht
- RS232



Tel : 0800 626 88 26

Fax : 0800 626 88 27

E-Mail : info@manutan.de

www.manutan.de

	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (g)	Wägeplatte (mm)	Zertifizierung
A019367	300kg	50g	600 x 500	Lokale Anpassung
A169734				DAkks (Cofrac)
A019369	300kg	100g	800 x 600	Lokale Anpassung
A169726				DAkks (Cofrac)