


Balance multi-fonctions S601 - 300kg



STRUCTURE

- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304



PROTECTION

- Etanchéité IP56
- 4 Butées de surcharge

UTILISATION


- De +5° à +40°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

BATTERIE

- Rechargeable 6V5.0Ah
- Autonomie 40-70h



Imprimante thermique



PLATEAUX

- (L) 500 x (P) 600 x (H) 140mm
- (L) 600 x (P) 800 x (H) 170mm



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS

- Pesage, tarage, comptage précis
- Totalisation des pesées et pièces
- 20 mémoires de tare
- Comptage par échantillonnage (1,2,5,10...pcs)
- 99 mémoires de poids de références
- RS232



Tél : 01 34 53 35 35

Fax : 01 39 85 31 32

Mail : info@manutan.fr

www.manutan.fr

	Portée (kg)	Précision (g)	Plateau (mm)	Certification
A019367	300kg	50g	600 x 500	Ajustage local
A169734				Cofrac
A019369	300kg	100g	800 x 600	Ajustage local
A169726				Cofrac