



Bilancia multifunzione S601 - 300kg

STRUTTURE

- Acciaio epossidico
- Piatto in inox AISI 304

PROTEZIONE

- Impermeabilità IP56
- Protezione da sovraccarico

MODO DI UTILIZZO

- Dalle +5° alle +40°C
- Umidità < 60%

ALIMENTAZIONE



- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

BATTERIA

- Batteria Ricaricabile
- 6V5.0Ah
- Autonomia 40-70h

VASSOIO

- (L) 500 x (P) 600 x (A) 110mm
- (L) 600 x (P) 800 x (A) 170mm



Stampante termica



DISPLAY

- Altezza : 25 mm
- Grandi display retroilluminati LCD

FUNZIONI

- Pesatura, taratura, conteggio preciso
- Totalizzazione
- 20 memórias de tara
- Contapezzi per campionamento (1,2,5,10...pcs)
- 99 pesi di riferimento memorizzati
- RS232



Tél : 02 66 01 08 26
 Fax : 02 66 01 16 16
 Mail : info@manutan.it
www.manutan.it

	Portata (kg)	Precisione (g)	Piatto di pesata (mm)	Certificazione
A019367	300kg	50g	600 x 500	Calibrazione locale
A169734				Accredia (Cofrac)
A019369	300kg	100g	800 x 600	Calibrazione locale
A169726				Accredia (Cofrac)