



Multifunktionale waagen S601 - 60kg

STRUKTUR

- Epoxy Stahl
- Edelstahl AISI 304



SCHUTZ

- Aserdichtheit IP56
- Überlastung der Wägezelle (4)

ARBEITSTEMPERATUR

- Von +5° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 60%

ALIMENTAZIONE


- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

AKKUBETRIEB

- Wiederaufladbare 6V5.0Ah
- Batteriezeit 40-70h

TABLETT

- (B) 400 x (T) 500 x (H) 127mm



ANZEIGE

- Höhe : 18 mm
- LCD-Anzeige hinterleuchtet



FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren,genaueszählen
- Totalisierung
- 20 wiegespeicherplätze
- Zählen durch stichproben (1,2,5,10...pcs)
- 99 speicher für referenzgewichte
- RS232



Thermodrucker



Tel : 0800 626 88 26
Fax : 0800 626 88 27
E-Mail : info@manutan.de
www.manutan.de

	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (g)	Wägeplatte (mm)	Zertifizierung
A019364	60kg	10g	500 x 400	Lokale Anpassung
A169737				Cofrac (DAkks)