

Balance mult-fonctions S601 - 60kg



STRUCTURE

- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION

- Etanchéité IP56
- 4 Butées de surcharge

UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION


- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

BATTERIE

- Rechargeable
- 6V5.0Ah
- Autonomie 40-70h

PLATEAUX

- (L) 400 x (P) 500 x (H) 127mm



Imprimante thermique



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS

- Pesage, tarage, comptage précis
- Totalisation des pesées et pièces
- 20 mémoires de tare
- Comptage par échantillonnage (1,2,5,10...pcs)
- 99 mémoires de poids de références
- RS232



Tél : 01 34 53 35 35
Fax : 01 39 85 31 32
Mail : info@manutan.fr
www.manutan.fr

	Portée (kg)	Précision (g)	Plateau (mm)	Certification
A019364	60kg	10g	500 x 400	Ajustage local
A169737				Cofrac

Cofrac : 10 jours / Ajustage local et Contrôle Qualité : 3 jours