

Multifunktionale waagen S601 - 600kg



STRUKTUR

- Epoxy Stahl
- Edelstahl AISI 304

SCHUTZ

- Asserdichtheit IP56
- Überlastung der Wägezelle (4)

ARBEITSTEMPERATUR

- Von +5° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 60%

ALIMENTAZIONE


- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

AKKUBETRIEB

- Wiederaufladbare
- 6V5.0Ah
- Batteriezeit 40-70h

TABLETT

- (B) 600 x (T) 800 x (H) 170mm



ANZEIGE

- Höhe : 18 mm
- LCD-Anzeige hinterleuchtet



FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren,genaueszählen
- Totalisierung
- 20 wiegespeicherplätze
- Zählen durch stichproben (1,2,5,10...pcs)
- 99 speicher für referenzgewichte
- RS232

Thermodrucker



Tel : 0800 626 88 26
Fax : 0800 626 88 27
E-Mail : info@manutan.de
www.manutan.de

	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (g)	Wägeplatte (mm)	Zertifizierung
A019370	600kg	200g	800 x 600	Lokale Anpassung
A169736				Cofrac (DAkks)