



Multifunctioneel kolomweegschaal S601 - 600kg

STRUCTUUR

- Epoxy staal
- Roestvrijstalen blad AISI 304

BESCHERMING

- Waterdichtheid IP56
- Overbelastingsbeveiliging (4)

GEBRUIKSOMGEVING

- Van +5° tot +40°C
- Luchtvochtigheid < 60%

ADAPTER


- Afneembaar
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

BATTERIJ

- Oplaadbare
- 6V5.0Ah
- Autonomie 40-70h

DIENBLAD

- (B) 600 x (D) 800 x (H) 170mm



DISPLAY

- Hoogte : 25 mm
- LCD - display achtergrondverlichting



FUNCTIES

- Wegen, tarreren, nauwkeurig tellen
- Totalisatie
- 20 geheugenplaatsen voor gewicht
- Tellen door Bemonstering (1,2,5,10...pcs)
- 99 geheugenplaatsen voor het referentiegewicht
- RS232

Thermische printer



Telefoon : 030 229 61 11
 Mail : bestel@manutan.nl
www.manutan.nl

	Weegbereik (kg)	Afreesbarrheid (g)	Weegplateau (mm)	Certificering
A019370	600kg	200g	800 x 600	Geen
A169736				Cofrac (RvA)